

DEFROST PIPE/Gutter

DEFROST PIPE 15

DEFROST PIPE 15 - AO

Nexans ref.: 10174809
EI. nummer: 1037301
EAN 13: 7045210028713

Selvbegrensende varmekabel for ikke-industrielle formål

Beskrivelse

DEFROST PIPE 15 er en selvbegrensende varmekabel for frostbeskyttelse og temperaturvedlikehold av rør og tanker i boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

EGENSKAPER:

- Regulerer avgitt varme i forhold til rørtemperatur.
- Kan kappes i vilkårlige lengder.
- Overoppheter ikke, selv ved overlapping.

Kabelen har følgende godkjenninger: FIMKO



Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Grå
Ytre kappe	Polyolefin
Leder fleksibilitet	Flertrådet
Isolasjon	Tverrbundet polyolefin
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ledermateriale	Forniklet kobber

Dimensjonsegenskaper

Ledertverrsnitt	0,56 mm ²
Vekt (ca.)	5,3 kg/100m
Høyde	5,5 mm
Bredde	8 mm

Elektriske egenskaper

Skjermmotstand	18,2 Ohm/km
Driftsspennning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Min. installasjonstemperatur	-45 °C
Output at 10°C	15 W/m


 Leder fleksibilitet
Flertrådet

 Min. installasjonstemperatur
-45 °C

 operation bending rad.
25 mm

DEFROST PIPE/Gutter**DEFROST PIPE 15****Bruksegenskaper**

Bøyeradius v/ installasjon	25 mm
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Maksimal installasjonslengde	105 m
Forpakning	Trommel

Leder fleksibilitet
FlertrådetMin. installasjonstemperatur
-45 °Coperation bending rad.
25 mm